



SNOWMOBILES



Magnetic Bronze



Matt Silver



Matt Silver



Jet Stream Blue

VK Professional II EPS

- Moteur Genesis® trois cylindres quatre temps à injection électronique de 1049 cm³
- Direction assistée électrique (EPS)
- Injection électronique et système de régulation du ralenti (ISC)
- Pivot avant et amortisseurs à gaz haute pression en aluminium
- Chenille Camso® Cobra™ WT avec crampons de 1,5"/38 mm
- Suspension arrière à ressort de torsion avec glissières relevées
- Boîte deux vitesses transmission à marche avant courte et longue, avec marche arrière
- Position de conduite optimisée pour le confort et la maîtrise
- Marche-pieds robustes : plus d'espace pour les pieds et plus d'adhérence
- Porte-bagages spacieux et feux arrière LED puissants

VK Professional II

- Moteur Genesis® trois cylindres quatre temps à injection électronique de 1049 cm³
- Injection électronique et système de régulation du ralenti (ISC)
- Pivot avant et amortisseurs à gaz haute pression en aluminium
- Chenille Camso® Cobra™ WT avec crampons de 1,5"/38 mm
- Suspension arrière à ressort de torsion avec glissières relevées
- Boîte deux vitesses transmission à marche avant courte et longue, avec marche arrière
- Position de conduite optimisée pour le confort et la maîtrise
- Marche-pieds robustes : plus d'espace pour les pieds et plus d'adhérence
- Porte-bagages spacieux et feux arrière LED puissants

SnoScoot ES

- Moteur Yamaha quatre temps à soupapes en tête de 200 cm³, souple et silencieux
- Suspension arrière résistante avec amortisseur hydraulique bitube
- Frein à disque hydraulique et embrayage centrifuge à variation continue
- Démarreur électrique : la mise en route est un jeu d'enfant
- Chenille Camso® Cobra™ résistante et antidérapante
- Poignées et gâchette chauffantes, pour conjuguer plaisir et confort
- Pour les pilotes à partir de 8 ans et de moins de 1,55 m
- Excellente position de pilotage, qui garantit équilibre et contrôle
- Suspension avant à double triangle et skis en plastique
- Tunnel en aluminium léger avec repose-pieds profonds

Accessoires Snowmobile



Couverture sur mesure
SMA-8KW29-00-00



Glissières hautes-performances
SMA-8HR92-00-HP



Racloirs à glace Scorchers™
SMA-ICESC-BK-00



Kit de phares
ABA-2HR35-10-00



Fixations de ski
SMA-8FNSK-09-BK



Kit de chariots «Super Sports»
SMA-CADDY-SC-BL



Graisse à suspension hautes performances pour motoneige
ACC-SMBGR-SE-14



Lot de glissières Woody's® Trail Blazer IV™
SMA-TYV46-59-00

Accessoires généraux



Bouchon de réservoir verrouillable
BRI-1121



Remorque à suspension
TRO-12080



Glaçière à six compartiments
GCA-JW132-11-00



YEC-9 Chargeur de batterie
YME-YEC09-EU-00



Extension pour attelage de remorque
ATV-KIM073806



Sangles Yamaha
ACC-0555B-40-30



Support de remorquage
B3D-F28M0-V0-00



Treuil WARN® Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00



Bouchon de valve en aluminium -
Modèle de vis
90338-W1018-BL



ATV TEK V-Grip™ Double
ABA-VFG20-00-00



Boule d'attelage de remorque +
œil de remorquage
SSV-00001-00



WARN® Kit de câbles synthétiques
YMD-7212B-00-00



Logo du diapason lumineux
GCA-J0B17-00-00



Trousse à outils
ABA-METRC-00-00



Support de treuil multiple
1XD-F28L0-V0-00



WARN® Télécommande sans fil
YME-9028B-00-00

Données Techniques



VK Professional II EPS



VK Professional II



SnoScoot ES

Moteur			
Type / Cylindrée	2 temps / 1049 cm ³	2 temps / 1049 cm ³	Quatre temps / 192 cm ³
Cylindres	3 cylindres	3 cylindres	Monocylindre
Refroidissement	à refroidissement liquide	à refroidissement liquide	refroidissement par air
Alésage x course	82 mm x 66 mm	82 mm x 66 mm	70 mm x 55 mm
Carburateur	41 mm, Mikuni x 3, avec BRC, système à injection, réchauffage par liquide	41 mm, Mikuni x 3, avec BRC, système à injection, réchauffage par liquide	B-24 Mikuni x1
Admission	2 soupapes	2 soupapes	Une soupape
Allumage	Digital T.C.I. avec/capteur de position de papillon des gaz	Digital T.C.I. avec/capteur de position de papillon des gaz	CDI
Echappement	2 soupapes, Echappement arrière	2 soupapes, Echappement arrière	1-valve
Clutch / transmission	YVXC, Démultiplication variable, Transmission à gamme courte/longue et marche arrière	YVXC, Démultiplication variable, Transmission à gamme courte/longue et marche arrière	CVT
Système de frein à disque	Hydraulique, Etrier 4 pistons en aluminium, Disque ventilé léger, Frein de parking mécanique	Hydraulique, Etrier 4 pistons en aluminium, Disque ventilé léger, Frein de parking mécanique	Disque à commande hydraulique
Suspension			
Suspension avant	Indépendante, à double triangle	Indépendante, à double triangle	à double triangle
Amortisseurs avant	Aluminium H.P.G	Hydraulic, Gas Cell	Hydraulic Twin Tube
Débattement avant	161 mm	161 mm	114 mm
Suspension arrière	ProComfort w/Flip Up Rails	ProComfort w/Flip Up Rails	Rail coulissant, Ressort de torsion réglable
Amortisseurs arrière	KYB, 40 mm Piston, H.P.G. centre et arrière	KYB, 40 mm Piston, H.P.G. centre et arrière	Hydraulic Twin Tube
Débattement arrière	287 mm	275 mm	216 mm
Dimensions			
Hauteur totale	1455 mm	1455 mm	914 mm
Longueur totale	3270 mm	3270 mm	2134 mm
Largeur totale	1185 mm	1165 mm	914 mm
Chenille (l x L x h)	500 mm x 3923 mm x 38 mm	500 mm x 3923 mm x 38 mm	254 mm x 2363 mm x 25.4 mm
Type de chenille	Camso® Cobra WT	Camso® Cobra WT	Camso® Cobra
Vole des skis (centre à centre)	990 mm	990 mm	775 mm
Capacité essence	44.6 litres	44.6 litres	8.33 litres
Points forts			
Démarrage électrique	Standard	Standard	Standard
Marche arrière	Standard	Standard	-
Poignées et gâchette chauffantes	Standard, 9 positions, Réglable, Poignée passager chauffante et réglable de série/séparée	Standard, 9 positions, Réglable, Poignée passager chauffante et réglable de série/séparée	Poignées chauffantes (deux positions)
Puissance d'éclairage (watts)	Halogène 60 / 55 W x 2	Halogène 60 / 55 W x 2	Halogène 12/55 W
Sortie (C.C.)	Standard	Standard	-
Autres caractéristiques			
Direction	Type Ackermann avec direction assistée électrique	Type Ackermann avec direction assistée électrique	Type Ackermann avec direction assistée électrique

